Aparat intretinere cutii de viteze automate BRAIN BEE,

cod: BBEE AGC-8200



MOTIVE PENTRU ALEGEREA BRAIN BEE AGC:

- Este un aparat UNIVERSAL
- ZERO CONTAMINĂRE
- Esta RAPID SI USOR DE FOLOSIT

FUNCTII SPECIALE

ZERO CONTAMINĂRE. Aparatul trebuie să asigure încărcarea diferitelor tipuri de uleiuri ATF fără contaminare. Contaminarea cu ulei diferit va schimba caracteristicile și calitatea uleiului care compromite funcțiile sale, care au o importanță primordială în funcționarea cutiei de viteze.
Linia de produse are o procedură automată, numită ZERO CROSS CONTAMINATION, care curata circuitul folosind doar 1 litru de ulei și împiedică orice contaminare încrucișată între diferite uleiuri ATF.
Linia AGC poate fi, de asemenea, echipată cu rezervoare dedicate interschimbabile, câte unul pentru fiecare ATF folosit în atelier, iar cuplajul rapid face schimbarea ușoară a rezervoarelor.

ACOPERA O GAMA VARIATA DE VEHICULE

Stația AGC a fost proiectată pentru a schimba tot uleiul în transmisia automată și curăța circuitul asociat la toate autovehiculele. Poate fi echipat și cu o gamă largă de ADAPTOARE care sunt specifice sistemului de transmisie care este montat pe o anumita Marca-Model.

PROCEDURA TOTAL AUTOMATA

Cu stația Bee Bee, procedura de service este Asistata de Software și Full Automata.
La începutul procedurii, setarea următoarelor date este necesara:

- CANTITATEA DE ULEI (DIN BAZA DE DATE).
- ULEI EXTRA PENTRU SPALARE
- TEMPERATURA MINIMĂ A ULEIULUI PT ÎNCEPERE A PROCEDURII
- INJECȚIA DE ADITIV DE SPALARE
- INJECȚIA DE ADITIV DE PROTECȚIE
- DEMONTARE TAVA DE ULEI (PENTRU INLOCUIREA FILTRULUI)

Conform setărilor inițiale, aparatul va efectua procedura în modul expert, cu mesaje specifice în cazul operațiilor manuale (schimbarea filtrului, pornirea / oprirea motorului etc.)

BAZA DE DATE INTEGRATA, CU POZE

BAZA DE DATE integrata permite identificarea usoara a adaptorului necesar la efectuarea schimbului si ofera instructiuni complete pt procedura de spalare:

- TIP ULEI
- MODEL VEHICUL / TIP CUTIE DE VITEZE
- CANTITATE DE ULEI
- CUPLURI DE STRANDERE
- TUPUL DE ADAPTOR
- PUNCTE DE INTERVENTIE (buson de ulei; incarcare ulei/nivel ulei)

AVANTAJELE APARATULUI datorita carora se elimina aparitia oricaror daune

1. FUNCȚIA AUTOMATĂ DE RECIRCULARE împiedica suprapresiunea
2. DETECȚIA AUTOMATA A DIRECȚIEI DE CURGERE, datorită senzorilor de presiune
3. MĂSURAREA AUTOMATĂ A TEMPERATURII ATF, care permite pornirea automată a spălării doar cand temperatura uleiului este ideala.
4. POMPA DUBLA care adapteaza viteza de spălare la caracteristicile de transmisie.

CARACTERISTICI:



REZERVOARE PT ULEI NOU/UZAT	
Capacitate	25L
Masurare greutate	cantar
REZERVOR PT ADITIV	
Capatitate	500 ml
Masurare greutate	cantar
CIRCUIT HIDRAULIC	
Pompa de livrare	10 l/min 1-viteza
Pompa secundara	10 l/min 1-viteza
Capacitate	3,6 CM^3
FILTRU PT ULEI NOU	
Filtru	carcasa INOX
Marime	150 µm
Presiune	10 bar
ACCESORII	
Lungine neta furtun 1 si 2	3 metri
Lungime furtun pt ulei uzat	1.5 metri
INTERFATA	
Afisaj	LCD de 4.3''
Tastatura	membrana
Actualizare soft	USB tip-A cu cheie USB 2.0
	USB tip-B conectat direct la PC
FUNCTII SI CARACTERISTICI	
Ciclu automat	automat
Spalare-numai incarcare	manual
Spalare-numai descarcare	manual
Spalare AT	manual
Curatare furtune	automat
Golire rezervor ulei uzat	manual
DIMENSIUNI	
Lxlxh	1200x750x750 mm
Greutate neta	~65 kg
ALIMENTARE	
Tensiune/Frecventa	230/240VAC, 50-60 Hz
Putere	500 W
Siguranta automata	12A
CONDITII AMBIENTALE NECESARE	
Temperatura	0-50°C
Umiditate	10-90% (necondensabile)